The Future of Audio

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Allemagne
www.sennheiser.com/ew-d-business

EVOLUTION WIRELESS DIGITAL

Evolving with you

Des micros sans fil à l'épreuve du futur faits pour la réussite au quotidien

SENNHEISER

Evolution Wireless Digital

Enregistrements vocaux, cours, conférences, débats, performances en direct... l'Evolution Wireless Digital offre une connexion extrêmement fiable quels que soient la situation, le lieu ou le moment. Une installation et une surveillance faciles via l'application installée sur votre appareil.

Configuration et surveillance faciles

L'**Application Smart Assist** de l'Evolution Wireless Digital offre une configuration, un fonctionnement et une surveillance automatisés et intelligents qui garantissent une connexion fiable et permettent d'économiser du temps et de l'énergie. Évitez de perdre le fil grâce aux **codes couleur appliqués à nos canaux.**

Un fonctionnement fiable

L'EvolutionWirelessDigital sécurise automatiquement et en un clin d'œil le signal le plus fiable, et permet jusqu'à **12 heures de fonctionnement** grâce à ses batteries rechargeables, vous offrant ainsi un système fiable à cent pour cent.

Utilisation polyvalente

Avec sa **large gamme d'accessoires** et sa compatibilité avec toutes les **têtes de micro à main Sennheiser et Neumann**, l'EW-D s'adapte à toutes les situations auxquelles vous pouvez être confronté.

Un investissement à l'épreuve

Afin bien vous servir aujourd'hui comme dans vos extensions futures, Sennheiser met à votre disposition la **gamme dynamique la plus élevée qui soit, la technologie Bluetooth Low Energy** ainsi qu'une **évolutivité allant jusqu'à 90 canaux.** De plus, le boîtier métallique robuste prolonge la durée de vie de l'appareil.

Données techniques : Système

Plages de fréquences pour la transmission audio	Q1-6 (470,2 – 526 MHz) R1-6 (520 – 576 MHz) R4-9 (552 – 607,8 MHz) S1-7 (606,2 – 662 MHz) S4-7 (630 – 662 MHz) S7-10 (662 – 693,8 MHz) U1/5 (823,2 – 831,8 MHz et 863,2 – 864,8 MHz) V3-4 (925,2 – 937,3 MHz) V3-4 (1785,2 – 1799,8 MHz)
Latence	1,9 ms

Gamme de fréquences pour l'application et la synchronisation	Bluetooth® Low Energy (BLE): 2 402 bis 2 480 MHz
Réponse en fréquence audio	20 Hz bis 20 kHz (-3 dB) à 3 dBfs
Taux de distorsion harmonique audio	≤ -60 dB pour 1 kHz à un niveau d'entrée de -3 dBfs
Température de fonctionnement	-10 – +55 °C (14 – 131 °F)
Humidité relative	5 – 95 % (sans condensation)

Application Smart Assist

Compatible avec	Android 8 Oreo ou version ultérieure iOS 12 ou version ultérieure

Contactez-nous dès maintenant !

sennheiser.com/ew-d-business

Application EW-D Smart Assist